



TRANSFORMER SITAS; PHASES:1;
PN/PN(S6)(KVA):0,025 /0; UPRI(V):400+/-5%;
USEC(V):24; ISEC(A):1,04; F(HZ):50...60; VECTOR
GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE
OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION;
INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-6 >UL/CSA-
RECOGNIZED< >SAFETY ISOLATING
TRANSFORMER<

Рисунок аналогичен

Общие технические данные:		
Наименование продукта		трансформатор SITAS
Фирменное название продукта		SIDAC
Рабочая кажущаяся мощность расчетное значение	V·A	25
Коэффициент полезного действия		0,74
Вид включения для трансформатора		Ii0
Сертификат соответствия		CE / cRUus
Функция продукта		
• Контроль температуры		нет
• Контроль изоляции		нет
• Защита от короткого замыкания и перегрузки		нет
Количество экранирующих обмоток		0
относительное напряжение короткого замыкания	%	17,6
Входы:		
Количество фаз входов		1

Входное напряжение	• _1 расчетное значение	V	420
	• _2 расчетное значение	V	400
	• _3 расчетное значение	V	380
электрическая входная частота	• минимально	Hz	50
	• максимальное	Hz	60

Выходы:

Количество фаз выходов		1
Выходное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	24
электрическая выходная частота		
• максимальное	Hz	60
• минимально	Hz	50

Условия окружающей среды:

Термический класс согласно IEC 60085		B
Температура окружающей среды расчетное значение	°C	40
Степень защиты IP		IP00

Данные по механике:

Исполнение электрического подключения	• на выходе для главной электрической цепи	винтовой / плоский штекерный зажим
	• на входе для главной электрической цепи	винтовой / плоский штекерный зажим
Вид крепления		болты
Конструктивное исполнение железного сердечника		EI 60/20
Ширина	m	0,062
Высота	m	0,079
Глубина	m	0,078

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------



[Bestätigungen](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM2342-5AN00-0EA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM2342-5AN00-0EA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM2342-5AN00-0EA0&lang=en

последнее изменение:

18.11.2016