

SIPLUS ET 200SP BU20-P8+A4+0B -25 ... +60 °C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7193-6BP20-0BF0 . SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU20-P8+A4+0B, BU-TYPE F0, PUSH-IN KLEMMEN, WITH AUX-TERMINALS, BRIDGED TO LEFT BU WXH: 20MMX117MM

Общая информация

Обозначение типа продукта ET 200SP, BaseUnit тип BU F0, BU20-P8+A4+0B, YE 1

Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток) См. руководство

Номинальное значение (перем. ток) См. руководство

Предельно допустимая нагрузка

до 60 °C, макс. 10 A

Гальваническая развязка

между шиной на задней стенке и напряжением питания Да

между технологическими зажимами и напряжением питания Да

между шиной Powerbus и напряжением питания Да

Изоляция

Изоляция, испытанная посредством 3 250 В пост. тока/1 мин (типовое испытание), 2 545 В пост. тока/2 с (стандартное испытание)

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

- Горизонтальное монтажное положение, мин. -25 °C; = Tmin
- Горизонтальное монтажное положение, макс. 60 °C; = Tmax
- Вертикальное монтажное положение, мин. -25 °C; = Tmin
- Вертикальное монтажное положение, макс. 50 °C; = Tmax

Расширенные условия окружающей среды

- относительно температуры окружающей среды, давления воздуха, высоты установки Tmin ... Tmax при 1080 гПа ... 795 гПа (-1000 м – +2000 м)

Относительная влажность воздуха

- при конденсации, испытания согласно IEC 60068-2-38, макс. 100 %; RH включая конденсацию/замораживание (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится), горизонтальное монтажное положение

Устойчивость

— к биологически активным
веществам/соответствие EN 60721-3-3

— к химически активным
веществам/соответствие EN 60721-3-3

— к механически активным
веществам/соответствие EN 60721-3-3

Да; Класс 3B2 споры плесени, грибов, грибков (за
исключением фауны); класс 3B3 по запросу

Да; Класс 3C4, включая солевой туман согласно EN 60068-2-
52 (предел чувствительности 3). При эксплуатации защитные
крышки, входящие в комплект поставки, с используемых
разъемов не снимать!

Да; Класс 3S4, включая песок, пыль. При эксплуатации
защитные крышки, входящие в комплект поставки, с
используемых разъемов не снимать!

Размеры

Ширина	20 mm
Высота	117 mm
Глубина	35 mm

Массы

Масса, прибл.	48 g
---------------	------

последнее изменение: 08.07.2017