

SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYPE A0, -40 ... +70 DEGREES C Startup -25°C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7193-6BP20-0BA0 . PUSH-IN TERMINALS, WITH 10 AUX-TERMINALS, BRIDGED TO LEFT BU  
WXH: 15MMX141MM



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BU15-P16+A10+2B
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Внешняя защита предохранителями для питающих линий	Да; Модульный автоматический выключатель для защиты линий 24 В/10 А с характеристикой срабатывания, тип В или С
Предельно допустимая нагрузка	
до 60 °С, макс.	10 А
Гальваническая развязка	
между шиной на задней стенке и напряжением питания	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• Горизонтальное монтажное положение, мин.	-40 °С; = Тмин

• Горизонтальное монтажное положение, макс.	70 °С; = Tmax
<b>Расширенные условия окружающей среды</b>	
• относительно температуры окружающей среды, давления воздуха, высоты установки	Tмин ... Tmax при 1080 гПа ... 795 гПа (-1000 м – +2000 м)//Tмин ... (Tmax – 10К) при 795 гПа... 658 гПа (+2000 м – +3500 м)//Tмин ... (Tmax – 20К) при 658 гПа... 540 гПа (+3500 м – +5000 м)
<b>Относительная влажность воздуха</b>	
— при конденсации, испытания согласно IEC 60068-2-38, макс.	100 %; RH включая конденсацию/замораживание (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится), горизонтальное монтажное положение
<b>Устойчивость</b>	
— к биологически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3	Да; Класс 3B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 3B3 по запросу
— к химически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3	Да; Класс 3C4 (отн. влажность < 75 %), включая солевой туман согласно EN 60068-2-52 (предел чувствительности 3). При эксплуатации защитные крышки, входящие в комплект поставки, с используемых разъемов не снимать!
— к механически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3	Да; Класс 3S4, включая песок, пыль. При эксплуатации защитные крышки, входящие в комплект поставки, с используемых разъемов не снимать!
<b>Размеры</b>	
Ширина	15 mm
Высота	141 mm
Глубина	35 mm
<b>Массы</b>	
Масса, пригл.	50 g
<b>последнее изменение:</b>	08.07.2017