

Front conn. f. SIMATIC S7-1500 40-pin (6ES7592-1AM00-0XB0) w.  
20 single cores 0.5 mm<sup>2</sup> (1-20) core-type H05V-K screw-type version  
L = 5.0 m



## Свойства, функции, компоненты изделия / общее

Длина проводки	5 m
Цвет / оболочки кабеля	синий
наружный диаметр / оболочки кабеля	2,2 mm
Поперечное сечение провода / номинальное значение	0,5 mm <sup>2</sup>
Количество каналов	20
Число полюсов	40

## Технические данные

рабочее напряжение / при постоянном токе	
• номинальное значение	24 V
• максимальное	30 V
Ток длительной нагрузки / при равномерной нагрузке всех жил / при постоянном токе / максимально допустимое	1,5 A
Температура окружающей среды	
• во время хранения	-30 ... +70 °C
• во время эксплуатации	0 ... 60 °C
Сертификат соответствия / cULus-разрешение	нет

Пригодность к взаимодействию	
• входная карта ПЛК	да
• выходная карта ПЛК	да
Пригодность к использованию	
• цифровая передача сигнала	да
• аналоговая передача сигнала	нет
Условное обозначение / согласно DIN EN 81346-2	W
вес-нетто	1,22 kg