

TWILIGHT SWITCH 1CANAL 55MM 2...500LUX, 2 TE, 230V 16A
WITH LIGHT SENSOR SM

версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
напряжение питания	
Частота напряжения питания / расчетное значение	
<ul style="list-style-type: none"> • минимально • максимальное 	<p>50 Hz</p> <p>50 Hz</p>
класс защиты	
Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IP	
<ul style="list-style-type: none"> • светового датчика 	прочее
Класс защиты оборудования / светового датчика	II
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
<ul style="list-style-type: none"> • при $\cos \phi$ 0,6 • номинальное значение 	<p>4 A</p> <p>16 A</p>
Коммутационная способность при активной мощности / при нагрузке ламп накаливания	2 000 W
Главная цепь	
рабочее напряжение / расчетное значение	230 V
Настраиваемые параметры	
регулируемая светочувствительность	
<ul style="list-style-type: none"> • исходное значение • конечное значение 	<p>2 lx</p> <p>500 lx</p>
функция продукта	
Функция продукта / программируемое отключение в ночное время	нет
Механическая конструкция	
Монтажная глубина	55 mm
Число модулей в ширину	2
Вид крепления	DIN-рейка
Вид крепления / светового датчика	Монтаж
Дополнительная информация	

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=7LQ2100-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/7LQ2100-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=7LQ2100-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>