

SWITCH DISCONNECTOR, 3-POLE 3KE42, 250 A, SIZE 2



Общие технические данные

Габаритные размеры плавких вставок предохранителей прочее

напряжение

Напряжение изоляции / расчетное значение 1 000 V

класс защиты

Степень защиты IP прочее

Главная цепь

Рабочий ток / расчетное значение 250 A

Подробнее

Характеристики продукта / корпуса силового разъединителя с предохранителями с силовым разъединителем

Механическая конструкция

Высота / корпуса 307 mm

Ширина

• корпуса 307 mm

Глубина / корпуса 212 mm



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8HP2732>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8HP2732>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8HP2732

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

