

CD-L-1402-3-0,5 TRUNKING UNIT 40A 3M IP55  
L3,N,PE(HOUSING) 6 TAP-OFF POINTS HOT GALVANIZED  
STEEL

## версия

Наименование продукта	шинная коробка для системы шинного распределителя CD-L
Наименование типа продукта	CD-L-1402-3-0,5

## Общие технические данные

Конфигурация шинпровода	L3,N
-------------------------	------

## напряжение

Напряжение изоляции	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе / расчетное значение</li> </ul>	690 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>при постоянном токе / расчетное значение</li> </ul>	690 V

## класс защиты

Степень защиты IP	IP55
-------------------	------

## электричество

Количество электрических цепей / в одной коробке шинпровода	1
Устойчивость при кратковременном токе (I <sub>sw</sub> ) / при 400 В	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ограничена до 1 с / расчетное значение</li> </ul>	6,2 kA
Прочность по отношению к импульсному току / при 400 В / расчетное значение	10,6 kA

## Главная цепь

Рабочая частота / расчетное значение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>минимально</li> </ul>	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> <li>максимальное</li> </ul>	60 Hz
рабочее напряжение / при переменном токе	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при 50 Гц / расчетное значение / максимальное</li> </ul>	400 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>при 60 Гц / расчетное значение / максимальное</li> </ul>	400 V
Рабочий ток	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для электрической цепи 1 / при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / максимальное</li> </ul>	40 A

- для электрической цепи 1 / при переменном токе / при 60 Гц / расчетное значение / максимальное

40 А

#### появление

**Цвет** прочие

#### число

**Количество проводов** 3

**Количество проводов / без защитного провода РЕ** 2

#### СВЯЗИ

**Поперечное сечение провода / нулевого провода (защитный провод РЕ)** 6,15 mm<sup>2</sup>

#### Отводные точки

**Точки подключения** односторонний

**Расстояние между точками подключения** 0,5 м

**Количество точек подключения / максимальное** 6

#### Механическая конструкция

**Высота** 58 mm

**Ширина** 20 mm

**Монтажное положение / коробки шинопровода** горизонтально

**Длина** 3 000 mm

**Длина / коробки шинопровода** 3 m

**Вид крепления** стена / потолок / пол

**Материал / электрической шины** медь

#### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8PS0302-3BF40>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8PS0302-3BF40>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PS0302-3BF40](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PS0302-3BF40)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>