

TEST TERMINAL THERMOPLASTIC 1 SCREW TERMINAL 5.5MM
SZ 2.5

Число полюсов	1
Характеристики продукта / корпуса / секционированный корпус	нет

СВЯЗИ

Поперечное сечение подключаемого провода / многопроводный	
• минимально	2,5 mm ²
• максимальное	2,5 mm ²
Поперечное сечение подключаемого провода	
• однопроводный	
— минимально	2,5 mm ²
— максимальное	2,5 mm ²
• тонкопроволочный	
— с обработкой концов жил / минимально	2,5 mm ²
— с обработкой концов жил / максимальное	2,5 mm ²
— без заделки концов кабеля / минимально	2,5 mm ²
— без заделки концов кабеля / максимальное	2,5 mm ²
Исполнение электрического подключения	винтовой зажим

Механическая конструкция

Размер раstra		5,5 mm
Declaration of Conformity	Test Certificates	other

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)



EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WA1011-1DF05>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WA1011-1DF05>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-1DF05

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>