

INSTALLATION TERMINAL WITH DIRECT CONNECTION, PE/L/L  
SECTION: 0.25 - 2.5 MM<sup>2</sup>, WIDTH: 5.2 MM, COLOR: GRAY

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Общие технические данные</b>                                  |                   |
| изоляционный материал                                            | прочее            |
| Шаг зажимов                                                      | 5,2 mm            |
| <b>класс защиты</b>                                              |                   |
| Класс пожаростойкости в соответствии с UL 94                     | V0                |
| <b>Главная цепь</b>                                              |                   |
| рабочее напряжение / расчетное значение                          | 250 V             |
| Рабочий ток / расчетное значение                                 | 24 A              |
| <b>появление</b>                                                 |                   |
| Цвет / изолированного корпуса                                    | серый             |
| <b>Подробнее</b>                                                 |                   |
| <b>Характеристики продукта</b>                                   |                   |
| • линейная функция                                               | да                |
| • безвинтовой размыкатель нейтрали                               | нет               |
| • функция PE                                                     | да                |
| <b>Компонент продукта</b>                                        |                   |
| • необходимое / замыкающая пластина                              | нет               |
| • контрольный расцепитель                                        | да                |
| <b>число</b>                                                     |                   |
| Количество потенциалов                                           | 3                 |
| <b>СВЯЗИ</b>                                                     |                   |
| <b>Поперечное сечение подключаемого провода / многопроводный</b> |                   |
| • минимально                                                     | 4 mm <sup>2</sup> |
| • максимальное                                                   | 4 mm <sup>2</sup> |
| <b>Поперечное сечение подключаемого провода</b>                  |                   |
| • однопроводный                                                  |                   |
| — минимально                                                     | 4 mm <sup>2</sup> |
| — максимальное                                                   | 4 mm <sup>2</sup> |
| • тонкопроволочный                                               |                   |
| — с обработкой концов жил / минимально                           | 4 mm <sup>2</sup> |
| — с обработкой концов жил / максимальное                         | 4 mm <sup>2</sup> |

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| — без заделки концов кабеля / минимально     | 4 mm <sup>2</sup>                        |
| — без заделки концов кабеля / максимальное   | 4 mm <sup>2</sup>                        |
| <b>Исполнение электрического подключения</b> |                                          |
| • 1                                          | Соединение с помощью штепсельных зажимов |
| • 2                                          | Соединение с помощью штепсельных зажимов |
| Положение / для подключаемой клеммы          | вверху                                   |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Механическая конструкция</b>   |                      |
| Высота / при самом низком монтаже | 50,5 mm              |
| <b>Длина</b>                      | 99,5 mm              |
| <b>Вид крепления</b>              | Монтажная шина 35 мм |
| Материал / изолированного корпуса | прочее               |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| <b>условия окружающей среды</b>        |       |
| <b>Температура окружающей среды</b>    |       |
| • во время эксплуатации / максимальное | 55 °C |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>Declaration of Conformity</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дополнительная информация</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</b><br><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>                                                                                                 |
| <b>Industry Mall (Online ordering system)</b><br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WH4001-4GF00">https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WH4001-4GF00</a>                                          |
| <b>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)</b><br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WH4001-4GF00">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WH4001-4GF00</a>                                            |
| <b>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)</b><br><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH4001-4GF00">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH4001-4GF00</a> |
| <b>CAX-Online-Generator</b><br><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>                                                                                                                                                                      |
| <b>Tender specifications</b><br><a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>                                                                                                                                               |