



SPCK620/SPCK623

Улучшенная клавиатура

Клавиатура с графическим ЖК-дисплеем, считывающим устройством и динамиком

- Оптимизирована для управления несколькими участками
- Встроенное считывающее устройство
- Голосовые оповещения и звуковые сигналы для обозначения различных состояний
- Возможность расширения функциональности путем подключения дополнительных модулей

Удобство использования. Улучшенная клавиатура очень удобна и идеально подходит для управления одним или несколькими участками. Мягкие кнопки и многофункциональная клавиша навигации позволяют без труда управлять системой, не совершая сложных действий. В режиме ожидания на дисплее может отображаться пользовательский логотип, а также функции экстренной связи или быстрой настройки.

Авторизованный доступ по картам. Благодаря встроенному считывающему устройству можно быстро настраивать и сбрасывать параметры участков, используя только карту бесконтактного считывания или карту и ПИН-код пользователя.

Поддержка звука. Встроенный динамик и чувствительный микрофон обеспечивают работу таких функций, как голосовые команды и звуковые сигналы тревоги для различных состояний.

Дополнительные модули расширения. К улучшенной клавиатуре можно легко подключить модули расширения, чтобы предоставить пользователю дополнительные возможности. Расширитель индикации SPCE120, поставляемый на заказ, отображает информацию о состоянии системы с помощью светодиодов и позволяет управлять четырьмя участками с одного устройства. Расширитель блокировки клавиатуры SPCE110 повышает степень безопасности, предотвращая несанкционированный доступ к устройству, например, в местах общественного пользования.

Технические данные

SPCK620/SPCK623

Функциональные характеристики	
Дисплей	128 x 64 пикселя (ок. 6 x 20 символов)
Светодиодные индикаторы	5 светодиодных индикаторов состояния
Специальные кнопки	4 мягкие кнопки, 1 многофункциональная клавиша навигации
Интерфейсы	X-BUS (вход, выход)
Питание	
Рабочее напряжение	9,5... 14 В постоянного тока
Механические характеристики	
Контакт сигнализации о взломе	Встроенный выключатель защиты от несанкционированного вскрытия спереди и сзади
Рабочая температура	+5... +40 °C
Корпус	Пластиковый корпус (поликарбонат)
Цвет	RAL 9003 (ярко-белый)
Размеры	112 x 185 x 28 мм
Масса	0,380 кг

SPCK620

Питание	
Ток в активном режиме	Макс. 155 мА при 12 В постоянного тока (подсветка, светодиоды, звуковое устройство)
Ток в режиме покоя	Макс. 55 мА при 12 В постоянного тока

SPCK623

Функциональные характеристики	
Считыватель	Встроенный (125 кГц, EM 4102)
Аудио	Встроенный динамик и микрофон
Питание	
Ток в активном режиме	Макс. 230 мА при 12 В постоянного тока (подсветка, светодиоды, голосовые команды)
Ток в режиме покоя	Макс. 110 мА при 12 В постоянного тока

Данные для заказа

S54543-F110-A100	SPCK620.100 Улучшенная клавиатура
S54543-F111-A100	SPCK623.100 Улучшенная клавиатура со считывателем и звуковым устройством