

Электрический канальный нагреватель служит для подогрева воздуха в вентиляционном канале до комфортных значений с помощью ТЭНов. Канальные электронагреватели Арктос, серии РВЕС предназначены для подогрева воздуха в каналах круглого сечения диаметрами от 100мм до 400мм. Мощность нагревателей от 0,4 кВт до 15 кВт. Имеют удобное ниппельное соединение с резиновым уплотнителем.

Модель	Расход воздуха, м3/ч	Мощн., кВт	Расход, л/с	Сопр., Па	Внутр. объем, см3	Размеры, мм. D*	Вес, кг	Цена розн Euro
Канальные водяные нагреватели для прямоугольных воздуховодов РВАС (Polar Bear)	-	-	Вода, Т=95/70` С	Вода, Т=95/70` С	-	-	-	-
РВАС 400x200 - 2-2,5	600	12.4	0.12	8.4	0.6	1 / 2	5.5	162
-	900	16	0.16	13.4	0.6	1 / 2	5.5	-
РВАС 400x200- 3-2,5	600	17.2	0.17	7.8	0.85	1 / 2	6.2	197
-	900	22.6	0.22	12.9	0.85	1 / 2	6.2	-
РВАС 400x200- 4-2,5	600	20.7	0.2	13.7	1.07	1 / 2	6.8	217
-	900	27.9	0.27	23.5	1.07	1 / 2	6.8	-
РВАС 500x250- 2-2,5	900	18.1	0.18	3.1	0.93	1 / 2	7.1	203
-	1350	23.4	0.23	4.9	0.93	1 / 2	7.1	-
РВАС 500x250- 3-2,5	900	25.9	0.25	7.4	1.28	1 / 2	8	260
-	1350	34.2	0.34	12.3	1.28	1 / 2	8	-
РВАС 500x250- 4-2,5	900	31.3	0.31	12.3	1.62	1 / 2	8.9	283
-	1350	42.2	0.41	21.4	1.62	1 / 2	8.9	-
РВАС 500x300- 2-2,5	1100	22	0.22	2.5	1.27	3 / 4	8	227
-	1600	27.9	0.27	3.8	1.27	3 / 4	8	-
РВАС 500x300- 3-2,5	1100	31.5	0.31	6.2	1.68	3 / 4	9.2	284
-	1600	40.7	0.4	9.8	1.68	3 / 4	9.2	-
РВАС 500x300- 4-2,5	1100	38.1	0.37	10.7	2.09	3 / 4	10.3	322
-	1600	50.2	0.49	17.6	2.09	3 / 4	10.3	-
РВАС 600x300-2- 2,5	1300	26.7	0.26	3.8	1.49	3 / 4	8.8	243
-	2000	34.9	0.34	6.2	1.49	3 / 4	8.8	-
РВАС 600x300- 3-2,5	1300	37.9	0.37	9.4	1.98	3 / 4	10.2	305

-	2000	50.9	0.5	16	1.98	3 / 4	10.2	-
PBAS 600x300-4-2,5	1300	45.5	0.45	16.2	2.46	3 / 4	11.5	365
-	2000	62.6	0.61	28.9	2.46	3 / 4	11.5	-
PBAS 600x350-2-2,5	1500	30.9	0.3	4	1.67	3 / 4	9.8	272
-	2300	40.4	0.4	6.5	1.67	3 / 4	9.8	-
PBAS 600x350-3-2,5	1500	43.9	0.43	9.8	2.24	3 / 4	11.4	339
-	2300	58.8	0.58	16.7	2.24	3 / 4	11.4	-
PBAS 600x350-4-2,5	1500	52.7	0.52	16.7	2.8	3 / 4	12.9	419
-	2300	72.3	0.71	29.8	2.8	3 / 4	12.9	-
PBAS 700x400-2-2,5	2000	41.7	0.41	6.2	2.12	3 / 4	12.5	325
-	3000	53.9	0.53	9.9	2.12	3 / 4	12.5	-
PBAS 700x400-3-2,5	2000	59	0.58	15	2.87	3 / 4	14.8	425
-	3000	77.9	0.77	25.1	2.87	3 / 4	14.8	-
PBAS 700x400-4-2,5	2000	70.6	0.7	25.4	3.62	3 / 4	17.1	517
-	3000	95.5	0.94	44.2	3.62	3 / 4	17.1	-
PBAS 800x500-2-2,5	2900	58.7	0.58	3.5	3.3	1	16	441
-	4300	75.2	0.74	5.5	3.3	1	16	-
PBAS 800x500-3-2,5	2900	83.8	0.82	8.1	4.36	1	19	583
-	4300	109.7	1.08	13.4	4.36	1	19	-
PBAS 800x500-4-2,5	2900	100.9	0.99	13.5	5.43	1	21	720
-	4300	135	1.33	23.1	5.43	1	21	-
PBAS 1000x500-2-2,5	3600	74.6	0.73	5.8	4.04	1	18.3	517
-	5400	96.3	0.95	9.3	4.04	1	18.3	-
PBAS 1000x500-3-2,5	3600	105.7	1.04	13.7	5.36	1	22.2	710
-	5400	139.5	1.37	22.9	5.36	1	22.2	-
PBAS 1000x500-4-2,5	3600	126.6	1.24	22.8	6.68	1	26.1	837
-	5400	171.1	1.68	39.8	6.68	1	26.1	-