



Комплект для замены дефектных изоляторов

модель: ПС-120У

- Предназначен для замены в условиях эксплуатации на ВЛ, ОРУ подстанций дефектных изоляторов марки ПС-70Е, ПСД-70Е, ПС-120Б и ПСВ-120Б. Замена производится путем стягивания участка гирлянды изоляторов, находящейся под рабочим тяжением.
- Комплект ПС-120У включает в себя все необходимые компоненты для организации рабочей схемы по замене дефектных изоляторов марок ПС-70Е, ПСД-70Е, ПС-120Б и ПСВ-120Б.
- Все компоненты размещены в специальной деревянной таре для хранения.
- Принцип работы: хомуты, входящие в состав комплекта, устанавливаются на шапки неповрежденных изоляторов, ограничивающих участок с дефектными изоляторами в гирлянде. В качестве хомута в данном комплекте используется Хомут (вайма) ПС-120У двустороннего действия. При помощи винтовых стяжек марки СВ-25, соединённых с хомутами скобами типа СК-7-1, путём сжатия, снимается нагрузка с участка с дефектными изоляторами и производится замена.
- Состав комплекта:
 - Хомут (вайма) ПС-120У - 2 шт.
 - Стяжка винтовая СВ-25 - 2 шт.
 - Скоба СК-7-1 - 8 шт.
 - Ящик для хранения. - 1 шт.
 - Паспорт изделия - 3шт.
- Технические параметры:
 - Марка изоляторов: ПС-70Е, ПСД-70Е, ПС-120Б, ПСВ-120Б
 - Габаритные размеры: 480x225x220 мм
 - Масса: 23,2 кг

Комплект для замены дефектных изоляторов ПС-120У

Код товара (артикул)	78806
Наименование текстовое расширенное	Комплект для замены дефектных изоляторов
Обозначение	ПС-120У
Назначение, применение	Замена в условиях эксплуатации на ВЛ, ОРУ подстанций дефектных изоляторов марки ПС-70Е, ПСД-70Е, ПС-120Б и ПСВ-120Б. Замена производится путем стягивания участка гирлянды изоляторов, находящейся под рабочим тяжением

Краткая характеристика	<ul style="list-style-type: none"> •Комплект ПС-120У включает в себя все необходимые компоненты для организации рабочей схемы по замене дефектных изоляторов марок ПС-70Е, ПСД-70Е, ПС-120Б и ПСВ-120Б; •В комплекте: хомут (вайма) ПС-120У (2 шт); стяжка винтовая СВ-25 (2 шт); скоба СК-7-1 (8 шт); ящик для хранения (1 шт); паспорт изделия (3шт);
------------------------	---