



СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
ДСП70-40;-30;-20;-10

Паспорт
ДБИШ.676254.001 ПС

1 Основные сведения об изделии

Описание изделия:

Светильник взрывозащищенный

Обозначение: ДСП70-_____

тип, модификация, исполнение

Дата изготовления: _____

Изготовитель: АО «Ашасветотехника»

Адрес изготовителя: г. Аша, Челябинской области,
улица Ленина, дом.2

Заводской номер изделия: _____

Назначенный ресурс изделия не менее 10 лет.

Сведения по сертификации изделия:

ОС ООО Центр «ПрофЭкс»
ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.01112/20

2 Основные технические данные

Ex –маркировка

- для ДСП-70-40

1Ex db IIC T5 Gb, Ex tb IIC T100 °C Db

- для ДСП-70-30;-20;-10

1Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIC T85 °C Db

8 Сведения о проведении периодических проверок

Светильник взрывозащищенный
ДСП70-_____

тип, модификация, исполнение

дата изготовления

заводской номер изделия

Дата проверки	Вывод о проверке (годен/не годен)	Подпись проверяющего	Примечания

7 Рекламации

Дата	Краткое описание рекламации	Принятые меры

Степень защиты от внешних воздействий

по ГОСТ 14254-2015

IP66

Класс электротехнических изделий по способу

защиты человека от поражения электрическим

током по ГОСТ 12.2.007.0-75

I

Диапазон температур окружающей среды для светильников

при эксплуатации от минус 60°C до плюс 45°C

Тип источника света светодиодный модуль

Напряжение питания:

- переменного тока, В 12, 24, 36, 150-250

- постоянного тока, В 12, 24, 36, 250-330

Номинальная мощность, Вт 10, 20, 30, 40

Частота, Гц 50, 60

Эффективность светильника не менее, Лм/Вт 115

Соответствует требованиям ТС ТР 012/2011,

ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ 31610.0-2014(IEC60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-31-2013.

В светильниках допускается применение источников питания светодиодных модулей напряжением питания не более 220В переменного и постоянного напряжения с указанием соответствующего напряжения в маркировке светильника.

3 Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Количество	Заводской номер	Примечания
1 <u>Изделие</u>				
Светильник взрывозащищенный	ДСП70-10,-20,-30,-40	1 шт.		
2 <u>Документация</u>				
Руководство по эксплуатации	ДБИШ.676254.001 РЭ	1 экз. на 50 светильников или менее в зависимости от заказа		
Паспорт	ДБИШ.676254.001 ПС	1 экз.		
Ключ крышки корпуса	ДБИШ.745346.003	1 шт.		
Ключ торцовый	ДБИШ.764431.001	1 шт.		
Прокладка уплотнительная	ДБИШ.714121.002	1 шт.		
Шайба	ДБИШ.758491.056-02	1 шт.		

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Для светильников поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 50 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

5 Свидетельство об упаковывании

Светильник взрывозащищенный

ДСП70-_____

тип, модификация, исполнение

заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано _____
Подпись Ф.И.О год, месяц, число

6 Свидетельство о приёмке

Светильник взрывозащищенный

ДСП70-_____

тип, модификация, исполнение

заводской номер изделия

соответствует требованиям технических условий

ТУ 16-2015 ДБИШ.676264.001 ТУ и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК _____
Подпись Ф.И.О год, месяц, число