

ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РМ20



Свойство	Значение
Серия	TSS Premium
Вес брутто (кг)	856
Мощность номинальная, кВт	40
Мощность номинальная, кВА	50
Мощность максимальная, кВт	44
Мощность максимальная, кВА	55
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	72
Объём системы охлаждения (л)	18,5
Объём топливного бака (л)	90
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 75% мощности л/ч	9,8
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9,2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	1750x950x1220
Экологический класс	Без экологического класса
Производитель двигателя	FPT (Iveco)
Двигатель	FPT (Iveco) NEF45AM2.S500
Мощность двигателя максимальная, кВт	50
Количество цилиндров	4

Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	4,5
Система впуска воздуха	атмосферный
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	ACEA E3-E5
Емкость масляной системы (л)	12,8
Генератор	TSS-SA-40(K) SAE 3/11,5
Мощность генератора, кВт	40
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	91
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (\pm %)	0.5
Регулятор напряжения	SX460
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	855
Комплектация	руководство, гарантийный талон
Длина (мм)	1 750
Ширина (мм)	950
Высота (мм)	1 220
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов