

ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-320С-Т400-1РМ20 (Mecc Alte)



Свойство	Значение
Серия	TSS Premium
Вес брутто (кг)	2 810
Мощность номинальная, кВт	320
Мощность номинальная, кВА	400
Мощность максимальная, кВт	352
Мощность максимальная, кВА	440
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	577
Объём системы охлаждения (л)	68
Объём топливного бака (л)	550
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 75% мощности л/ч	72,5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7,5
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*190/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	3020x1400x1810
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40 000
Экологический класс	Stage II
Производитель двигателя	FPT (Iveco)
Двигатель	FPT (Iveco) CURSOR13TE3A.S551

Мощность двигателя максимальная, кВт	387
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	12,9
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	ACEA E3-E5
Емкость масляной системы (л)	35
Генератор	Mecc Alte ECO40-1S SAE 1/14 (320 кВт)
Мощность генератора, кВт	320
Система возбуждения	MAUX
КПД генератора, %	94,2
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Регулятор напряжения	DER1
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	2 800
Комплектация	руководство, гарантийный талон
Длина (мм)	3 020
Ширина (мм)	1 400
Высота (мм)	1 810
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов