

## ПАСПОРТ

### Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ9



Свойство	Значение
Мощность двигателя максимальная, кВт	81
Мощность генератора, кВт	60
Емкость масляной системы (л)	10
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	4,5
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	89
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	0.5
Регулятор напряжения	ETC-1
Язык интерфейса контроллера	русский
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	12
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	12 000
Расход топлива при 75% мощности л/ч	13,3
Объем системы охлаждения (л)	21
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	550x655x800
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11,3
Расход топлива при 50% мощности л/ч	9,2

Расход топлива при 100% мощности л/ч	17,8
Топливный сепаратор	да
Глушитель	промышленный
Генератор	TSS-SA-60(E) SAE 3/11,5 (M1,2,6)
Исполнение	Открытое
Мощность номинальная, кВт	60
Производитель двигателя	Baudouin
Установленный аккумулятор Ah/V	6СТ-132
Масса, кг	1 131
Длина (мм)	2 149
Ширина (мм)	1 050
Высота (мм)	1 349
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2149x1050x1349
Объём топливного бака (л)	150
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Серия	TSS Premium
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Номинальный ток (А)	108
Частота, Гц	50
Двигатель	Baudouin 4M11G90/5
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Мощность номинальная, кВА	75
Мощность максимальная, кВт	66
Мощность максимальная, кВА	82,5
Высота рамы (мм)	250
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Вес брутто (кг)	1 135