

ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-600С-Т400-1РМ9



Свойство	Значение
Масса, кг	5 351
Мощность номинальная, кВт	600
Мощность максимальная, кВт	660
Напряжение (В)	400/230
Номинальный ток (А)	1 080
Частота, Гц	50
Вес брутто (кг)	5 361
Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВА	750
Мощность максимальная, кВА	825
Коэффициент мощности	0,8
Количество фаз	3
Объем системы охлаждения (л)	221
Объем топливного бака (л)	1 100
Топливный сепаратор	Да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	86,2
Расход топлива при 75% мощности л/ч	123,6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	162,8
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8,9
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x6СТ-190
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дВ/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	525, 1675x1992

Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	4828x1992x2444
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32 000
Двигатель	Baudouin 12M26G825/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	748
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	31.8
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Емкость масляной системы (л)	113
Генератор	TSS-SA-600 SAE1/14
Мощность генератора, кВт	600
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK800
Язык интерфейса контроллера	русский
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	320
Длина (мм)	4 828
Ширина (мм)	1 992
Высота (мм)	2 444
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
Производитель двигателя	Baudouin