

ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ2 Linz



Свойство	Значение
Серия	ТСС Славянка
Вес брутто (кг)	1 810
Мощность номинальная, кВт	60
Мощность номинальная, кВА	75
Мощность максимальная, кВт	66
Мощность максимальная, кВА	83
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	135
Объем системы охлаждения (л)	48
Объем топливного бака (л)	200
Топливный сепаратор	Да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	10
Расход топлива при 75% мощности л/ч	14,2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	18,5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	14,1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*90/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	580, 800x800
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2210x1020x1630
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	25 000

Производитель двигателя	ЯМЗ
Двигатель	ЯМЗ-236М2
Мощность двигателя максимальная, кВт	145
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объём двигателя (л)	11.15
Система впуска воздуха	без турбонаддува
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	Масло моторное минеральное TCC Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 20л/Motor oil 20liter can
Емкость масляной системы (л)	30
Генератор	Linz Pro 22S B/4
Мощность генератора, кВт	60
Система возбуждения	аналог AREP от Linz
КПД генератора, %	90,2
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	± 1%
Регулятор напряжения	AVR HVR-30
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	1 800
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЦУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	120
Длина (мм)	2 210
Ширина (мм)	1 020
Высота (мм)	1 630
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов