

ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Linz (ЯМЗ-7514.10-01)



Свойство	Значение
Серия	ТСС Славянка
Вес брутто (кг)	3 460
Мощность номинальная, кВт	200
Мощность номинальная, кВА	220
Мощность максимальная, кВт	250
Мощность максимальная, кВА	275
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	360
Объем системы охлаждения (л)	60
Объем топливного бака (л)	600
Топливный сепаратор	Да
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*190/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дВ/7м)	110
Глушитель	промышленный
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	3170x1300x1900
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	25 000
Производитель двигателя	ЯМЗ
Двигатель	ЯМЗ-7514.10-01
Мощность двигателя максимальная, кВт	315,37
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное

Рабочий объем двигателя (л)	14.86
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	15W-40
Емкость масляной системы (л)	32
Генератор	Linz Pro28S D/4
Мощность генератора, кВт	200
Система возбуждения	AREP
КПД генератора, %	92,7 %
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (\pm %)	\pm 1%
Регулятор напряжения	AVR HVR-30
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер DEIF CGC-413
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	3 425
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Длина (мм)	3 170
Ширина (мм)	1 300
Высота (мм)	1 900
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов