

ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-1РМ2 Linz (ЯМЗ-7514.10-01)



Свойство	Значение
Мощность двигателя максимальная, кВт	315,37
Мощность генератора, кВт	280
Емкость масляной системы (л)	32
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	14.86
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	15W-40
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	± 1 %
Регулятор напряжения	AVR HVR-30
Язык интерфейса контроллера	русский
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	25 000
Расход топлива при 75% мощности л/ч	46
Объем системы охлаждения (л)	60
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	13
Расход топлива при 50% мощности л/ч	36
Расход топлива при 100% мощности л/ч	52
Топливный сепаратор	Да

Глушитель	промышленный
Генератор	Linz Pro 28M F/4
Исполнение	Открытое
Мощность номинальная, кВт	250
Производитель двигателя	ЯМЗ
Установленный аккумулятор Ah/V	190/24
Масса, кг	3 765
Длина (мм)	3 175
Ширина (мм)	1 300
Высота (мм)	1 900
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	3175x1300x1900
Объем топливного бака (л)	600
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Серия	ТСС Славянка
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Номинальный ток (А)	450
Частота, Гц	50
Двигатель	ЯМЗ-7514.10-01
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Мощность номинальная, кВА	313
Мощность максимальная, кВт	275
Мощность максимальная, кВА	344
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер DEIF CGC-413
Вес брутто (кг)	3 760