

ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-360С-Т400-1РКМ16 в шумозащитном кожухе



Свойство	Значение
Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	360
Мощность номинальная, кВА	450
Мощность максимальная, кВт	396
Мощность максимальная, кВА	495
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	648
Объем системы охлаждения (л)	100
Объем топливного бака (л)	1 000
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	61
Расход топлива при 75% мощности л/ч	92
Расход топлива при 100% мощности л/ч	123
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10,9
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x150/12
Исполнение	Шумозащитный кожух
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	760, 1350x1258
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	4520x1985x2340
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8 000
Экологический класс	без экологического класса

Двигатель	TSS Diesel TDA-N 400 12VTE
Мощность двигателя максимальная, кВт	450
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объём двигателя (л)	25,8
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Емкость масляной системы (л)	70
Генератор	TSS-SA-360
Мощность генератора, кВт	360
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	SX440
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	5 200
Вес брутто (кг)	5 210
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	400
Длина (мм)	4 520
Ширина (мм)	1 985
Высота (мм)	2 340
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов
Производитель двигателя	TSS Diesel