

## ПАСПОРТ

### Дизель генератор TSS SDG 5000EHA



Свойство	Значение
Модель	TSS SDG 5000EHA
Серия	SDG
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность номинальная, кВА	5
Мощность максимальная, кВт	5,5
Мощность максимальная, кВА	5,5
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	21,7
Объем топливного бака (л)	15
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2,6
Вид топлива	дизель
Уровень шума (dB/7м)	77
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190033)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5,8
Количество розеток 220В	2
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	C188FD
Двигатель	Двигатель дизельный C188FD/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	7,5/10,2
Комплектация	Электрическая вилка, разъем для АВР, комплект проводов, колёса
Количество цилиндров	1
Рабочий объем двигателя (л)	0,456



Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1,7
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	да
Установленный аккумулятор Ah/V	18/12
Глушитель	да
Масса, кг	107
Масса брутто, кг	109.5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	707x525x610
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	725x590x645
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	707
Ширина (мм)	525
Высота (мм)	610
Причины уценки	

