

ПАСПОРТ

Резервный дизельный генератор МД АД-16С-Т400-1РМ29



Свойство	Значение
Серия	MDiesel
Мощность номинальная, кВт	16
Мощность номинальная, кВА	20
Мощность максимальная, кВт	18
Мощность максимальная, кВА	22
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	29
Объем системы охлаждения (л)	13
Объем топливного бака (л)	87
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	2,6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3,5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	4,3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	24,8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	1x60/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	380, 530x160
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1450x750x1104
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Mitsudiesel
Двигатель	MD Diesel MDN 22 4L
Мощность двигателя максимальная, кВт	24,2
Мощность двигателя, кВт/л.с.	

Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	2,54
Система впуска воздуха	атмосферный
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Емкость масляной системы (л)	8
Генератор	MD-SA-16 (A)
Мощность генератора, кВт	16
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения ($\pm$ %)	1
Регулятор напряжения	SX460
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер MD 6120UC
Язык интерфейса контроллера	Русский
Масса, кг	480
Комплектация	глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	200
Длина (мм)	1 450
Ширина (мм)	750
Высота (мм)	1 104
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	12
Причины уценки	
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов