



Маркировка кабеля 3M™ ScotchCode™ STD

Назначение

- Маркировка кабелей и проводов в электроустановках и системах управления
- Маркировка при производстве, техническом обслуживании и ремонте
- Гибкая система маркирования для мастерских, офисов и домашнего хозяйства
- Маркировка приборов

Техническая информация

- Диспенсер изготовлен из полипропилена
- Маркировочная лента в рулонах изготовлена из полиэфирной пленки толщиной 0,08 мм
- Акриловый клей
- Стойкость к истиранию и устойчивость к воздействию растворителей, масел, воды
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +121°C
- Размеры рулона: 5,46 мм x 2,43

STD 0/9	Заполненный диспенсер с цифровой маркировкой от 0 до 9
STD L1	Заполненный диспенсер с буквенной маркировкой: L1, L2, L3, T1, T2, T3, +, -, PE, N
STD-C	Заполненный диспенсер с цветовой маркировкой: 10 различных цветов
SDR 0/9	Дополнительные рулоны с цифровой маркировкой от 0 до 9
SDR - *	Дополнительные рулоны с маркировкой: * 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а также L1, L2, L3, T1, T2, T3, +, -, PE, N

Преимущества

- Прочный корпус диспенсера с механизмом для обрезки маркировочной ленты
- Предусмотрено десять ячеек для рулонов с маркировочной лентой
- Использование без применения инструмента
- Удобная петля для подвешивания
- Удобство хранения в ящике с инструментом или в кармане



Электротехническое оборудование

3M Россия

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)

3M Клиентский центр

192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 70
корп. 3/А, 5-й этаж
БЦ «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

3M Клиентский центр

620142, Екатеринбург,
ул. Большакова, д. 70
БЦ «Корин-центр», 6 этаж
Тел.: +7 (343) 310 1430
Факс: +7 (343) 310 1429