



# CorePro LEDcandle

## CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

Свечевидные светодиодные лампы CorePro LEDcandle предназначены для замены ламп накаливания. Они подходят к светильникам с патроном E14 и являются идеальным вариантом для люстр. Вы экономите как на оплате счетов, так и на замене ламп. Доступны с матовой и прозрачной колбой.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [ E14]
Знак награды ReddotDesign	Знак награды ReddotDesign 2016
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	3.5-25W

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	290 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	290 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	82.86 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W

Ток лампы (ном.)	35 mA
Эквивалент мощности	25 W
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.4
Напряжение (ном.)	220-240 V

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	75 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Frosted (FR)

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	4 kWh


Данные об изделии	
Полный код продукта	871869654348100

## CorePro LEDcandle

Название продукта для заказа	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR
EAN/UPC — продукт	8718696543481
Код заказа	54348100
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001205602
Вес нетто (шт.)	0.040 kg

### Чертеж размеров



LED ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

### Фотометрические данные

