



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR

Свечевидные светодиодные лампы CorePro LEDcandle предназначены для замены ламп накаливания. Они подходят к светильникам с патроном E14 и являются идеальным вариантом для люстр. Вы экономите как на оплате счетов, так и на замене ламп. Доступны с матовой и прозрачной колбой.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Знак награды ReddotDesign	Знак награды ReddotDesign 2016
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	4-25W

Технические характеристики освещения	
Код цвета	827 [Цветовая температура 2700K]
Светоотдача (ном.)	250 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	250 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	62.50 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W

Ток лампы (ном.)	35 mA
Эквивалент мощности	25 W
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.4
Напряжение (ном.)	220-240 V

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	75 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Frosted (FR)

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	4 kWh


Данные об изделии	
Полный код продукта	871829178701300

CorePro LEDcandle

Название продукта для заказа	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR
EAN/UPC — продукт	8718291787013
Код заказа	78701300
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001157402
Вес нетто (шт.)	0.040 kg

Чертеж размеров



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

LED ND 4-25W E14 827 220-240V B35 FR

Фотометрические данные

