



# GreenUp Waterproof

## WT118C LED36 NW PSU L1200 ENG

LED Module, system flux 3800 lm - - Power supply unit - Wide beam - Opal - 120°

GreenUp Waterproof is a high efficient and reliable LED luminaire, designed for industrial application with humid and dust protection requirement. It delivers significant energy savings of up to 62% as compared to conventional dual-T8 waterproof. Utilization of UV-shield PC and extrusion process makes it suitable for semi-outdoor environments, and together with the built-in breather ensure a sound performance. With professional optic design and Philips LED module gives the most comfortable light experience of CRI 85.

### Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED38S [ LED Module, system flux 3800 lm]
Цвет источника света	Neutral white
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
ПРА	-
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [ Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	WB [ Wide beam]
Тип оптического плафона / линзы	O [ Opal]
Распределение света светильника	120°
Соединение	No [ -]
Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	650/30 [ Temperature 650 °C, duration 30 s]

Знак пожароопасности	NO [ -]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Метка UL	-
Постоянная светоотдача	Yes
Доступные запасные части	No

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 V
Входная частота	50-60 Hz
Коэффициент мощности (ном.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

# GreenUp Waterproof

## Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Polycarbonate
Оптический материал	Polycarbonate
Материал лотка ПРА	Steel

## Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [ Dust penetration-protected, jet-proof]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [ 1 J]

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимое отклонение светового потока	+/-7.5%
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	85
Начальная цветность	-
Начальная входная мощность	36 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

## Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	40000 h
---------------------------------------	---------

## Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Средняя температура окружающей среды	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable

## Данные об изделии

Полный код продукта	911401821299
Название продукта для заказа	WT118C LED36 NW PSU L1200 ENG
Код заказа	01821299
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	911401821299
Вес нетто (шт.)	0.849 kg



## Чертеж размеров



GreenUp Waterproof WT118C

