



# MASTER LEDspot MV

## MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 40D

Излучающая теплый белый свет, похожий на свет галогенных ламп, лампа MASTER LEDspot MV является идеальным решением для акцентного освещения (переходы, коридоры, площадки у лифтов, прилавки и шкафы) в сфере гостиничного бизнеса. Такие лампы прекрасно подойдут для общественных мест, где освещение работает круглосуточно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. MASTER LEDspot MV обеспечивают значительную экономию электроэнергии и минимизируют стоимость обслуживания без снижения качества света и уровня освещенности, помогая владельцам и управляющим гостиниц окупить вложения в течение года. Эти светодиодные лампы совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU10 и предназначены для прямой замены галогенных ламп и ламп накаливания. Диммируемые версии еще более эффективны, при этом они помогают создать желаемую приятную атмосферу. Для мест, где комфортная расслабляющая атмосфера - залог успеха (например, в барах и ресторанах), функция DimTone просто незаменима. Это функция, при которой лампа, переходя в режим работы на пониженной мощности, излучает еще более теплый свет, чем в обычном режиме.

### Данные о продукции

Общая информация			
Цоколь	GU10 [ GU10]	Светоотдача (ном.)	314 lm
Форма колбы	PAR16 [ PAR 2 inch]	Светоотдача (номинальная) (ном.)	314 lm
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h	Сила света (ном.)	624 cd
Цикл переключения	50000X	Обозначение цвета	White (WH)
Технический тип	4-35W	Номинальный угол распределения света	40 °
Технические характеристики освещения		Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Код цвета	940 [ Цветовая температура 4000K]	Эффективность освещения (ном.) (мин.)	71.25 lm/W
Угол пучка света (ном.)	40 °	Постоянство цвета	<6
Распределение света	40D [ Medium beam]	Коэффициент цветопередачи (ном.)	90
		Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

## MASTER LEDspot MV

Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	295 lm
-----------------------------------	--------

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Ток лампы (ном.)	21 mA
Эквивалент мощности	35 W
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light
Коэффициент мощности (ном.)	0.84
Напряжение (ном.)	220-240 V

### Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	90 °C
---	-------

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----


### Соответствие требованиям и область применения

Подходит для акцентного освещения	Yes
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	4 kWh

### Данные об изделии

Полный код продукта	871869645739900
Название продукта для заказа	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 40D
EAN/UPC — продукт	8718696457399
Код заказа	45739900
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001139702
Вес нетто (шт.)	0.036 kg

### Чертеж размеров



LED D 4-35W GU10 940 40D

Product	D	C
MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 40D	50 mm	57 mm

