



Broadway HPL+ SE

7008 750W/HEAT SINK 230V 1CT/10

В лампах HPL используется нить накаливания бочковидной формы, одобренная ETC для использования в светильниках Source Four™. Яркий высококачественный свет и световой пучок высокой интенсивности обеспечивается за счет оптимальной конструкции лампы накаливания, а уникальная технология P3, разработанная компанией Philips, дает возможность использовать лампу при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светоотдачи. В результате снижается количество преждевременных отказов и уменьшаются затраты на оплату труда специалистов по техническому обслуживанию.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	HEATSINK [Heat Sink]
Код Philips	7008
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Entertainment
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	300 h
Описание системы	P3 Technology
Технические характеристики освещения	
Светоотдача (номинальная) (ном.)	19750 lm
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3200 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	750 W
Предохранитель НВС быстрого действия	6.3 V


Напряжение (ном.)	230 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Clear (CL)
Информация о цоколе	Heat Sink
Форма нити накаливания	Bi-Plane
Размеры нити накаливания, Ш x В	8.6x11.5x7.5
Требования по дизайну светильника	
Скачок минимальной разности температур (макс.)	500 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150049658425
Название продукта для заказа	7008 750W/Heat Sink 230V 1CT/10

Broadway HPL+ SE

EAN/UPC — продукт	8711500496584
Код заказа	49658425
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10

Материал № (12NC)	924555144228
Вес нетто (шт.)	0.051 kg

Чертеж размеров



7008 750W Heat Sink 230V

Product	D	H	W	D1	L	C
7008 750W/Heat Sink 230V 1CT/10	19 mm	11.5 mm	8.6 mm	7.5 mm	60.3 mm	104 mm

