



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

Эта круглая лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) раскрывает потенциал дизайнерской мысли. Тонкая трубка позволяет создавать особенно плоские светильники и обеспечивает всенаправленное распределение света. Она подходит для широкого диапазона (полу-) профессиональных решений, идеально вписывается в интерьер магазинов, офисов и общественных мест с нестандартным оформлением.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	2GX13 [2GX13]
Форма колбы	C-T5 [C-T 16 mm]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	12000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	96 %
LSF Preheat 8000 h Rated	89 %
LSF Preheat 16000 h Rated	10 %
LSF Preheat 20000 h Rated	1 %
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	3300 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3300 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Координата цветности X (ном.)	440
Координата цветности Y (ном.)	403
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	83 lm/W
Коэффициент цветопередачи (макс.)	85

Коэффициент цветопередачи (мин.)	80
Коэффициент цветопередачи (ном.)	85
Спад светового потока 2000 ч.	91 %
LLMF 4000 h Rated	87 %
Спад светового потока 5000 ч.	84 %
LLMF 8000 h Rated	81 %
LLMF 12000 h Rated	77 %
LLMF 16000 h Rated	74 %
LLMF 20000 h Rated	72 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	39.9 W
Ток лампы (ном.)	0.320 A

Температура

Проектная температура (ном.)	35 °C
------------------------------	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

MASTER TL5 Circular

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2.5 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	44 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871150064097025
Название продукта для заказа	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10
EAN/UPC — продукт	8711500640970

Код заказа	64097025
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	927965583013
Вес нетто (шт.)	110.000 g
ILCOS Code	FSCH-40/30/1B-L/P-2GX13-16

Чертеж размеров



TL5-C 40W/830

Product	D	D	E	E	I	I
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

