



Broadway Architectural MSD

MSD 700 1CT/3

Высокая эффективность освещения и оптимальное заполнение одноцокольных ламп Architectural MSD создают высокую интенсивность лучей света и обеспечивают отличную цветопередачу. При этом, компактная дуга лампы дает возможность эффективно контролировать пучок света и обеспечивает его высокую интенсивность. Эти лампы идеально подходят для ночной подсветки различных архитектурных сооружений.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G22 [G22]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Studio/Disco
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	3000 h
Описание системы	na [-]
Технические характеристики освещения	
Световой поток (мин.)	46000 lm
Светоотдача (ном.)	50500 lm
Координата цветности X (ном.)	323
Координата цветности Y (ном.)	328
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	72 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	75


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Ток лампы (ном.)	11 A
Напряжение сети пуска (мин.)	207 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	na [-]
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	600 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	872790091129900

Broadway Architectural MSD

Название продукта для заказа	MSD 700.1CT/3
EAN/UPC — продукт	8727900911299
Код заказа	91129900
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	3

Материал № (12NC)	928170405114
Вес нетто (шт.)	0.147 kg

Чертеж размеров



MSD 700

Product	D	O	L	L	L	C	F	F	F
MSD	40 mm	10.0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	54 mm	53 mm	52 mm
700.1CT/3									

