



GreenSpace Accent Projector

ST321T LED39S/830 PSU MB BK

ST321T | GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2 – Блок питания – Средний световой пучок – 24°

Благодаря линейке прожекторов GreenSpace Accent владельцы магазинов и операторы зданий теперь могут перейти на более качественное освещение и пользоваться энергоэффективностью оптики PerfectAccent при разумных начальных инвестициях. Новая оптика PerfectAccent также отлично освещает товары и одновременно повышает комфорт для глаз покупателей. Прожектор GreenSpace Accent Projector может целостно интегрироваться на шинном проводе 3C- и DALI, магистрали CoreLine и системе Maxos Fusion, поэтому тип монтажа и положение можно легко и быстро менять без дополнительных инструментов. Для розничных магазинов модных товаров и продуктов питания (супер-, гипермаркетов) прожектор GreenSpace Accent Projector доступен со светодиодами особых оттенков и схемами светодиодов для свежих продуктов, что позволяет показать товар в лучшем свете. Перейдите на страницы «Мода» и «Продукты питания» нашего каталога, чтобы узнать подробнее о светильниках PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost и Champagne.

Предупреждение и условия безопасности

- Все фотометрические данные рассчитаны без учета дополнительного фронтального стекла. При использовании фронтального стекла величину светового потока необходимо уменьшить на 3,5 %
- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено. В зонах приготовления пищи и на участках с высоким уровнем пыли настоятельно рекомендуется использовать дополнительное фронтальное стекло, потому что его можно чистить сухой микрофибровой тканью.
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Line Frequency	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	31 В
Пусковой ток	11 А
Время пуска	0,25 ms
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Общая информация	
Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Теплый белый 830
Заменяемый источник света	Нет
Количество ПРА	1 шт.
Драйвер/блок питания/трансформатор	Блок питания
Драйвер в комплекте	Да
Оптический тип	Средний световой пучок
Светораспределение светильника	24°
Интерфейс управления	-
Соединение	-
Кабель	-
Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Тест на воздействие раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Маркировка CE	Да
Знак ENEC	Знак ENEC
Гарантийный период	5 лет
Постоянная светотдача	Нет
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	48
RoHS-совместимый	Да
Код семейства продуктов	ST321T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2]
Объединенный показатель уровня дискомфорта освещения, CEN	Not applicable
Lighting Technology	LED
Brand	Philips
Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Технические характеристики освещения	
Светотдача	3 900 лм
Эффективность освещения (номинальная (ном.))	134 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От +10 до +40 °C

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Алюминий
Материал рефлектора	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Материал оптики	Поликарбонат
Материал оптического плафона/линзы	-
Fixation material	Полиамид
Цвет корпуса	черный
Покрытие оптического плафона/линзы	-
Общая длина	187 мм
Общая ширина	118 мм
Общая высота	197 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	NaN x NaN x NaN mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код пыли- и влагозащиты	IP20 [Защита пальцев]
Код защиты от механических ударов	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Sustainability rating	-
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM<3
Допуск энергопотребления	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Интенсивность отказов ПРА при среднем сроке службы 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке службы* 50 000 часов	L80
Условия эксплуатации	
Рабочая температура окружающей среды Tq	25 °C
Максимальный уровень затемнения	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Да
Данные об изделии	
Full EOC	871869997207300
Название продукта для заказа	ST321T LED39S/830 PSU MB BK
Код заказа	910505101059
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Номер материала (12NC)	910505101059
Масса нетто	1,000 kg
Полное название продукта	ST321T LED39S/830 PSU MB BK
EAN/UPC — пример использования	8718699972073



GreenSpace Accent Projector

Чертеж размеров

