



Tango G3 — BVP38x

BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM

Tango G3 — BVP38x - 61400 lm - 490 W - 4000 K

Энергосберегающий светодиодный прожектор Philips Tango G3 – идеальное решение для широкого спектра объектов, требующих заливающего освещение. Он объединяет светодиодный источник света, оптическую систему, радиатор и драйвер в одном компактном и прочном корпусе, который соответствует стандартам безопасности. Специально разработанный радиатор включает в себя эстетику и функциональность, обеспечивающие отличную надежность. Благодаря инновационной технологии этот светильник обеспечивает превосходную производительность и более длительный срок службы.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	PC-MLO [Polycarbonate micro lens optic]
Интерфейс управления	-
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Кабель 0,5 м без штекера
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Цвет	Aluminum and gray
Размеры (высота x ширина x глубина)	NaN x NaN x NaN mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светотдача (система со светотдачей)	61400 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Tango G3 — BVP38x

Начальная эффективность освещения светодиода	127 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная входная мощность	490 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------


Данные об изделии

Полный код продукта	911401617306
---------------------	--------------

Название продукта для заказа	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM
Код заказа	911401617306
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	911401617306
Вес нетто (шт.)	18,999 kg



Чертеж размеров



BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM

