



UniFlood M G2

BVP353 36LED 27K 220V L35 10 DMX

2700 K

Philips UniFlood M gen2 — это эффективный архитектурный светодиодный прожектор для поверхностного монтажа, который предназначен для фасадного и ландшафтного освещения, а также для заливающего освещения открытых объектов. Надежная модульная прямоугольная конструкция с высокоэффективной оптикой делает его идеальным выбором для освещения чего угодно — от многоэтажных фасадов и мостов до достопримечательностей и памятников. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет. Шесть рассеивающих линз от узкого точечного света до широкого заливающего и дополнительный интерфейс управления DMX512/RDM. Модульный прожектор, который позволяет архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Теплый белый 827
Драйвер в комплекте	Да
Тип оптического плафона/линзы	Прозрачное стекло
Интерфейс управления	Динамический DMX/RDM
Соединение	Свободные вводы/провода и 2 нажимных разъема 4-полюсных
Кабель	Кабель 0,5 м без вилки, 3-полюсный и 2 кабеля 0,5 м с разъемом, 4-полюсные
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Маркировка CE	Маркировка CE
Lighting Technology	LED
Brand	Philips
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	5 350 лм
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	67 лм/В

UniFlood M G2

Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Line Frequency	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	80 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Материал оптического плафона/линзы	Акрилат
Цвет корпуса	Темно-серый
Общая длина	348 мм
Общая ширина	140 мм
Общая высота	149 мм
Эффективная площадь проекции	0,056 м ²
Размеры (высота x ширина x глубина)	NaN x NaN x NaN mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код пыли- и влагозащиты	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]

Код защиты от механических ударов	IK06 [1 Дж]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Нач. корр. цветовая температура	2700 К
Начальная цветность	4 SDCM
Допуск энергопотребления	+/-10%
Данные об изделии	
Full EOC	871951492646299
Название продукта для заказа	BVP353 36LED 27K 220V L35 10 DMX
Код заказа	911401747253
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Номер материала (12NC)	911401747253
Масса нетто	4,500 kg
Полное название продукта	BVP353 36LED 27K 220V L35 10 DMX
EAN/UPC — пример использования	8719514926462



Чертеж размеров

