



UniFlood M G2

BVP353 36LED 27K 220V L35 15

2700 K

Philips UniFlood M gen2 — это эффективный архитектурный светодиодный прожектор для поверхностного монтажа, который предназначен для фасадного и ландшафтного освещения, а также для заливающего освещения открытых объектов. Надежная модульная прямоугольная конструкция с высокоэффективной оптикой делает его идеальным выбором для освещения чего угодно — от многоэтажных фасадов и мостов до достопримечательностей и памятников. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет. Шесть рассеивающих линз от узкого точечного света до широкого заливающего и дополнительный интерфейс управления DMX512/RDM. Модульный прожектор, который позволяет архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Теплый белый 827
Драйвер в комплекте	Да
Тип оптического плафона/линзы	Прозрачное стекло
Интерфейс управления	-
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель без вилки, 3-полюсный
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Маркировка CE	Маркировка CE

Lighting Technology	LED
Brand	Philips
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	6 245 лм
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	78 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт

UniFlood M G2

Line Frequency	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	80 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95

Температура

Диапазон температур окружающей среды От -40 до +50 °C

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Материал оптического плафона/линзы	Акрилат
Цвет корпуса	Темно-серый
Общая длина	348 мм
Общая ширина	140 мм
Общая высота	149 мм
Эффективная площадь проекции	0,056 м ²
Размеры (высота x ширина x глубина)	NaN x NaN x NaN mm

Соответствие требованиям и область применения

Код пыле- и влагозащиты	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код защиты от механических ударов	IK06 [1 Дж]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Нач. корр. цветовая температура	2700 K
Начальная цветность	4 SDCM
Допуск энергопотребления	+/-10%

Данные об изделии

Full EOC	871951492652399
Название продукта для заказа	BVP353 36LED 27K 220V L35 15
Код заказа	911401747313
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Номер материала (12NC)	911401747313
Масса нетто	4,500 kg
Полное название продукта	BVP353 36LED 27K 220V L35 15
EAN/UPC — пример использования	8719514926523



Чертеж размеров

