



UNIIn-ground

BBP403 LED50/WW 2W 24V L300

3000 K

Линейка UNIIn-ground предлагает широкий ассортимент светильников-апплайт с разной мощностью, углами распределения пучка света, цветовой температурой и т. д. Они позволят создать уникальную атмосферу в вашем помещении, обеспечивая безопасность и комфорт. Компактная прочная конструкция в алюминиевом корпусе, а также пылевлагозащищенные разъемы обеспечивают длительный срок службы при минимальном обслуживании после монтажа. Пылевлагозащищенные разъемы упрощают и снижают затраты на установку. Помимо высококачественного белого света доступны варианты RGB (и моно-RGB) со встроенным декодером DMX512.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Теплый белый 830
Заменяемый источник света	Нет
Драйвер в комплекте	Да
Тип оптического плафона/линзы	Стекло
Интерфейс управления	-
Соединение	Блок винтового соединения 2-полюсный
Кабель	Кабель 0,3 м с разъемом, 2-полюсный
Класс защиты IEC	Класс безопасности III
Знак пожароопасности	-
Маркировка CE	-
Light source engine type	LED
Brand	Philips

Технические характеристики освещения

Светоотдача	50 лм
-------------	-------

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	30 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	24 постоянного тока Вт
Line Frequency	- Hz
Входная частота	- Hz
Энергопотребление	1,6 Вт

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C
--------------------------------------	------------------

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
------------------	----------

UNIIn-ground

Материал оптики	Стекло
Материал оптического плафона/линзы	Поликарбонат
Цвет корпуса	Алюминий и серый
Монтажное устройство	Врезная монтажная коробка, круглая
Покрытие оптического плафона/линзы	Матовый
Общая длина	300 мм
Общая ширина	48 мм
Общая высота	108 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	NaN x NaN x NaN mm

Соответствие требованиям и область применения

Код пыле- и влагозащиты	IP67 [Защита от попадания пыли, водонепроницаемость]
Код защиты от механических ударов	IK10 [20 Дж, вандалопрочный]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
--	--------

Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Допуск энергопотребления	+/-10%

Данные об изделии

Full EOC	871951494830399
Название продукта для заказа	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300
Код заказа	911401755422
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Номер материала (12NC)	911401755422
Масса нетто	1,000 kg
Полное название продукта	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300
EAN/UPC — пример использования	8719514948389



Чертеж размеров

