



# Tango G3 - BVP38x

BVP381 LED84/NW 70W 220-240V AMB GM

Энергосберегающий светодиодный прожектор Philips Tango G3 - идеальное решение для широкого спектра объектов, требующих заливающего освещение. Он объединяет светодиодный источник света, оптическую систему, радиатор и драйвер в одном компактном и прочном корпусе, который соответствует стандартам безопасности. Специально разработанный радиатор включает в себя эстетику и функциональность, обеспечивающие отличную надежность. Благодаря инновационной технологии этот светильник обеспечивает превосходную производительность и более длительный срок службы.

## Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	-
Цвет источника света	Нейтральный белый
Сменный источник света	Yes
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [ Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	PC-MLO [ Polycarbonate micro lens optic]
Распределение света светильника	40° x 80°
Интерфейс управления	-
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Cable 1.5 m without plug (C1K5)
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Знак пожарной безопасности	NO [ -]
Маркировка CE	CE mark

Метка ENEC	-
Гарантийный период	3 года
Optic type outdoor	Asymmetrical medium beam
Знак RoHS	-
LED engine type	LED

## Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 V
Входная частота	50 или 60 Hz

## Tango G3 - BVP38x

Коэффициент мощности (мин.)	0.95
-----------------------------	------

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	Steel
Монтажное устройство	MBA [ Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки / линзы	-
Покрытие оптической крышки / линзы	Матовое
Общая длина	500 mm
Общая ширина	84 mm
Общая высота	349 mm
Effective projected area	0.12 m <sup>2</sup>

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [ 5 J vandal-protected]

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	8400 lm
-----------------------	---------

Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	120 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная цветность	SDCM< 7
Начальная входная мощность	70 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

### Данные об изделии

Полный код продукта	911401845498
Название продукта для заказа	BVP381 LED84/NW 70W 220-240V AMB GM
Код заказа	01845498
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	911401845498
Вес нетто (шт.)	5.999 kg



## Чертеж размеров

Tango G3 - BVP38x

## Tango G3 - BVP38x

