

Ландшафтные светодиодные светильники Бриз LED



Назначение: Светильники серий Бриз LED предназначены для ландшафтной подсветки аллей, пешеходных дорожек, площадок в парках и частных коттеджах.

Установка: Устанавливают на плоскую опорную поверхность, в которую вмонтирована подземная арматура.

Светодиоды: Seoul Semiconductor; OSRAM.

Цвет покрытия: Защитно-декоративное покрытие порошковым напылением возможно в цвета МА — медь антик, СА — серебро антик, ЧС — черный структурированный

Дополнительная информация: Для монтажа опор светильников используется подземные анкерные опоры типа ОПАЗ для Бриз, Бриз-F, Бриз-FM, соответственно.

Варианты комплектации

Цвет луча - естественный белый.

Цвет светильника - черный структурированный.

Потребляемая мощность - 4 Вт.

Закладная опора анкерного типа.

Обозначение	Наименование	Масса кг.	Код заказа
БР11	Бриз 0,5-LED3	6,70	1102000030
БР21	Бриз 1,0-LED3	12,30	1102000060
БРФМ11	Бриз-ФМ 0,1-LED3	2,70	1101000030
БРФМ21	Бриз-ФМ 0,5-LED3	3,80	1101000060
БРФМ31	Бриз-ФМ 1,0-LED3	4,80	1101000090
БРБ11	Бра Бриз-LED3	3,70	1303002910
ОПА3-d120-2	ОПА3-d120-M8-0,4	1,05	3102000010
ОПА3-d120-3	ОПА3-d120-M8-0,2	0,81 БРИЗ	3102000020

Описание

Конструкция светильника выполнена на основе стальной опоры Ø 90 на фланце Ø 150 мм. Бриз-ФМ и Бриз-Ф на основе литой алюминиевой опоры. Корпус фонаря сборный из алюминиевых деталей корпуса, крышки и колец. Рассеиватель из поликарбоната PC матового цвета. В светодиодном модуле установлен независимый интегральный LED - драйвер.

По заказу клиента производятся светильники с различными вариантами цветности луча: 01 до 07 и 10 (RGB).

В варианте исполнения с цветностью 10 управление светом производится RGB контроллером.

Диаграмма светового распределения



