



Mega-Vision 6000/10000 ERT
(3U + 3U) UPS + стандартная батарея



Mega-Vision 6000/10000 ERT LT (3U)



**Дополнительные внешние
батейные блоки MEV1ERT (36В, 2U),
MEV23ERT (96В, 2U)**

ИБП данной серии обладают широким диапазоном стабилизации входного напряжения (115 ... 300 В) без перехода на батареи, что позволяет стабилизировать входное напряжение без перехода в автономный режим работы, что в свою очередь продлевает срок службы аккумуляторных батарей.

ИБП серии Mega-Vision ERT являются крайне «аккуратными» потребителями электроэнергии. Они не вносят искажений во входную электросеть, потребляемый ими ток является синусоидальным, а входной коэффициент мощности близок к единице (свыше 0.95).

Силовые агрегаты ИБП построены с использованием IGBT (БТИЗ)-транзисторов, а дополнительный коммуникационный SNMP-адаптер позволяет осуществлять дистанционный мониторинг сетевого электропитания через сеть Интернет.

Характерные особенности ИБП Mega-Vision ERT

- On-Line ИБП с двойным преобразованием и выходным напряжением (U_{вых.}) чистой синусоидальной формы.
- Широкий ЖК-дисплей на передней панели, удобный пользовательский интерфейс. Может поворачиваться на 90° в зависимости от положения ИБП.
- Очень компактны по своим габаритам: 1 кВА

(2U), 2–3 кВА (2U + 2U бат.), 6–10 кВА (3U + 3U бат.).

- Выпускаются как в стандартном исполнении (ERT) со встроенными аккумуляторами, так и для работы с внешними батареями и длительной автономии (ERT LT).
- Эргономичный дизайн, привлекательный внешний вид, приемлемая цена.
- Многопроцессорная схема управления.
- Силовые преобразователи выполнены на современных IGBT (БТИЗ)-транзисторах.
- Широкий диапазон стабилизации входного напряжения (U_{вх.}) без перехода на аккумуляторные батареи (115 ... 300 В).
- Предустановленные значение номинального напряжения и частоты (220 В/50 Гц). Возможность установки по запросу 230/240 В.
- Встроенная функция «холодного» старта – возможность включения ИБП при отсутствии U_{вх.}
- Функция автоматического самотестирования.
- Двухнаправленный коммуникационный интерфейс RS232 для работы с компьютером.
- Программное обеспечение UPSmart_RUS в комплекте поставки для контроля, управления и мониторинга ИБП, свертки ОС.
- «Интеллектуальное» установочное место для подключения дополнительного SNMP-адаптера.
- Дополнительный SNMP-адаптер для дистанционного управления по локальной сети.
- Низкое энергопотребление и высокий КПД позволяют существенно экономить электроэнергию.
- Низкое тепловыделение при долговременной работе. Регулируемые вентиляторы.
- Входной коэффициент мощности (Power Factor), близкий к единице.
- Высокая надежность и отказоустойчивость устройства при работе в жестких условиях.
- Защита от грозовых разрядов, всплесков напряжения и прочих сетевых неполадок, в том числе аварий городского электропитания.
- Возможность параллельной работы до 3-х блоков (для моделей 6 ... 10 кВА).
- Стандартная комплектация: подставка для вертикальной установки, силовые кабели, кронштейны для крепления в стойку Rack Mount, батарейный кабель (для моделей LT), ПО мониторинга UPSmart_RUS (диск, кабель RS232), инструкция пользователя.