

0 601 9B6 901 – GSB 10,8-2-LI


Material number	0 601 9B6 901
EAN	3165140630405
Номер инструмента без принадлежностей	3601JB6900
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент 2 608 438 084	✓
Исполнение Solo	✓
Картон	✓
Упаковка (Д/Ш/В)	0x0x0 мм
Мин. диаметр зажима	0,0 мм
Макс. диаметр зажима	0,0 мм
Диаметр шейки шпинделя	0,0 мм



Технические данные

Технические характеристики

Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	30 / 13 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 380 / 0 – 1.300 об/мин
Макс. число ударов	19.500 уд/мин
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	1 / 10 мм
Диаметр резьбы шпинделя	1/2"
Напряжение аккумулятора	10.8 В
Вес с аккумулятором	1 кг
Число ступеней крутящего момента	20+1
Длина	189,0 мм
Высота	175,0 мм
Тип ячеек	литий-ионный



Диаметр отверстия

Макс. Ø отверстия в древесине	19 мм
Макс. Ø отверстия в стали	10 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	10 мм

Диаметр шурупа

Макс. Ø шурупов	7 мм
-----------------	------

Функции

многоскоростной	✓
-----------------	---

Ударное сверление	✓
Функция реверса	✓
Электроника	✓
Система Auto-Lock	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Подсветка	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	93 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	82 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 93 дБ (А); уровень звуковой мощности — 82 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Торговая информация

Позиционирование

- Самый короткий мощный инструмент 10,8 В с функцией удара

Потребительские преимущества

- Благодаря сверхкомпактному исполнению (189 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах
- Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке
- Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм

Дополнительные преимущества

- Удобный индикатор заряда: показывает уровень заряда аккумулятора в любое время
- Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch для увеличения срока службы и исключительно долгой работы на одной зарядке аккумулятора
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Удобный индикатор заряда аккумулятора с 3 светодиодами
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны даже в темных местах
- Функция тормоза двигателя для точной работы при серийном заворачивании шурупов
- Эффект зарядки Bosch Hyper Charge: быстрая зарядка позволяет подзарядить аккумулятор на 75% за половину цикла зарядки