

0 601 9D2 302 – GSB 18-2-LI

Material number	0 601 9D2 302
EAN	3165140734455
Номер инструмента без принадлежностей	3601JD2300
Бита	✓
Исполнение Solo	✓
Картон	✓



Технические данные

Технические характеристики

Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	39 / 18 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 450 / 1.400 об/мин
Макс. число ударов	19.500 уд/мин
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	1 / 10 мм
Диаметр резьбы шпинделя	1/2"
Напряжение аккумулятора	18 В
Ёмкость аккумулятора	1,5 А•ч
Вес с аккумулятором	1.4 кг
Число ступеней крутящего момента	20+1
Длина	187,0 мм
Высота	197,0 мм

Диаметр отверстия

Макс. Ø отверстия в древесине	30 мм
Макс. Ø отверстия в стали	10 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	10 мм

Диаметр шурупа

Макс. Ø шурупов	7 мм
-----------------	------

Функции

многоскоростной	✓
-----------------	---



2-SPEED

lightseries



Ударное сверление	✓
Функция реверса	✓
Электроника	✓
Система Auto-Lock	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Подсветка	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	84 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	95 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 84 дБ(А); уровень звуковой мощности — 95 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Торговая информация

Позиционирование

- Самая легкая и компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт в своем классе инструментов

Потребительские преимущества

- Минимальный вес: всего 1,4 кг для максимального удобства использования и неустойчивой работы
- Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине (30 мм) и металле (10 мм), а также для ударного сверления в кирпичной кладке (10 мм)
- Благодаря сверхкомпактному исполнению (187 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах

Дополнительные преимущества

- Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- Благодаря удобному зажиму для переноски на ремне инструмент постоянно готов к работе