

0 601 918 300 – GSR 18-2


Material number	0 601 918 300
EAN	3165140558020
Номер инструмента без принадлежностей	3601J18300
2 аккумулятора NiCd емкостью 1,5 А*ч	✓
Быстрозарядное устройство AL 2425 DV 2 607 224 426	✓
Чемоданчик	✓



Технические данные

Технические характеристики

Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	45 / 22 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 1.250 об/мин
Тип аккумулятора	NiCd
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	1 / 10 мм
Напряжение аккумулятора	18 В
Ёмкость аккумулятора	1,5 А•ч
Вес с аккумулятором	1.9 кг
Число ступеней крутящего момента	25+1



Диаметр отверстия

Макс. Ø отверстия в древесине	29 мм
Макс. Ø отверстия в стали	12 мм

Диаметр шурупа

Макс. Ø шурупов	8 мм
-----------------	------

Функции

многоскоростной	✓
Функция реверса	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	80 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	91 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 80 дБ (А); уровень звуковой мощности — 91 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Торговая информация

Позиционирование

- Мощный инструмент для универсального применения

Потребительские преимущества

- Высокий крутящий момент до 45 Нм для выполнения различных работ по заворачиванию и сверлению
- 25 ступеней крутящего момента обеспечивают точную подстройку при заворачивании шурупов любого размера
- Идеальная передача крутящего момента благодаря инновационному 2-скоростному планетарному редуктору