

# F015 9010 LD – 9010

Material number	F015 9010 LD
EAN	8710364073795
Полный вес вкл. упаковку	3.2 кг
Размеры (ШxВxГ)	430x140x125
Высота поддона	108.0 см
Высота инструмента	75.0 мм
Длина инструмента	423.0 мм
Ширина инструмента	73.0 мм
Масса нетто	2.4 кг
Боковая рукоятка	✓
Защитный кожух	✓
Ключ для смены принадлежностей	✓
Комплект фланцев	✓
Руководство по эксплуатации	✓
Сумка для инструментов	✓
УШМ Skil 9010	✓



## Технические данные

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1.000 Вт
Макс. диаметр круга	125 мм
Частота вращения без нагрузки	12000 об/мин
Диаметр держателя	22 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	2,2 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц



### Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	90,0 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	101,0 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при шлифовании плоских поверхностей)	7,5 м/с <sup>2</sup>
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с <sup>2</sup>

### Информация об изделии

Информация об изделии

Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц  
 Эргономичный дизайн  
 Защитный кожух с простой системой фиксации («Clіc»)  
 Трехметровый кабель питания

## Торговая информация

### Функции

- Двигатель мощностью 1000 Вт для высококачественного резания, шлифования и удаления ржавчины
- Эргономичный дизайн и боковая рукоятка с возможностью установки в трех различных положениях обеспечивает оптимальный контроль над инструментом
- Защитный кожух с системой фиксации «Clіc» позволяет за считанные секунды выполнить настройки для любых условий работы
- Простая эксплуатация благодаря легкому весу и компактному дизайну
- 3-метровый кабель питания для маневренности при работе
- Большой переключатель для оптимального удобства
- Усиленная косозубая шестерня гарантирует более низкий уровень шума, высокий крутящий момент и более длительный срок эксплуатации инструмента
- Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены принадлежностей
- Шпиндель с резьбой M14 для фланца с креплением «Clіc»