

Офисные и бытовые светильники

Светодиодные светильники ДБО мощностью 4Вт и 8Вт являются полноценной заменой светильников с лампой накаливания мощностью 45Вт и 75Вт. Рекомендуются для освещения, холлов, технических помещений, душевых комнат и т.п.



Офисные и бытовые светильники

Светильники применяются для обозначения входов и выходов в общественных, административных и вспомогательных помещениях. Возможны различные варианты пленочных пиктограмм.

Материал:
Корпус – окрашенная листовая сталь
Торцевые крышки – ударопрочный полистирол (крепятся к корпусу винтами)
Прозрачный рассеиватель – полистирол.

Технические характеристики

ДБО 09-4-001

Габариты, мм	Вт	В	Тип диода	IP	К	Лм
209x34	4	85-265	SMD3014	20	3000-3500	360

ДБО 09-8-001

Габариты, мм	Вт	В	Тип диода	IP	К	Лм
371x34	8	85-265	SMD3014	20	3000-3500	720

ДБП 01-8-006

Габариты, мм	Масса, кг	В	Вт	IP	Лм	К
267x116x110	0,6	220 +/- 20%	8	54	800	4000-5000
Класс защиты	Коэффициент мощности	Климатическое исполнение				
II	> 0,95	УХЛ3.1				



Предназначены для внутреннего и наружного освещения производственных и общественных помещений. Метизы и металлические детали имеют антикоррозийное покрытие. Уплотнительные элементы изготовлены из вспененного полиуретана. Источниками света являются светодиодные матрицы. КПД светильников не менее 92%. Кривая силы света в продольной плоскости - Д. Кривая силы света в поперечной плоскости - Г. Угол расхождения светового потока - 120°. Коэффициент пульсаций света - < 5%. Ресурс светодиодного светильника - 50000 час.

Технические характеристики

НБП 02-15-001

Габариты, мм	Масса, кг, не более	В	Патрон	IP	Количество источников света	Вт
180x145x66	0,3	220	E14	20(40)	1	15

НБП 02-15-002

Габариты, мм	Масса, кг, не более	В	Патрон	IP	Количество источников света	Вт
180x145x66	0,3	220	E14	20(40)	1	15

ДБП 01-3x0,1-001 (светодиодный аккумуляторный)

Габариты, мм	Масса, кг, не более	В	IP	Мощность источника света, Вт
180x145x66	0,3	220	20(40)	0,3 (3 светодиода LED)

Электронный блок питания обеспечивает устойчивое свечение в течение 6 часов.

ФБП 01-18-001

Габариты, мм	Масса, кг, не более	В	Патрон	IP	Мощность источника света	Количество источников света
255x76x90	1,6	220	E14	20(40)	18 (КЛЛ)	1

ДБП 02-8-002

Габариты, мм	Класс защиты	К	Лм	В	Вт	IP	Коэффициент мощности	Климатическое исполнение
180x145x66	I	5500	600	220+/-20%	8	20(40)	> 0,95	УХЛ3.1