

220В

ЛВО01-4x14 Идеал, Ideal LED

50Гц



УХЛ2

IP54




$K_r \leq 1\%$

PF $\geq 0,95$

4000K

90Ra

LED



Применение

Светильники **ЛВО01-4x14 Идеал**, **ЛВО01-4x18 Идеал**, **Ideal LED** предназначены для общего освещения общественных, медицинских, административных, офисных и иных помещений.

Тип источника света

ЛВО01-4x14 Идеал, **ЛВО01-4x18 Идеал**: люминесцентные трубчатые лампы T5 G5.

Ideal LED: светодиодные линейки.

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято». Крепление на несущую поверхность.

Материал

Корпус, рамка рассеивателя: сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Рассеиватель: полимерный материал.



Светильники под трубочную люминесцентную лампу T5 G5:

Наименование	Код заказа	ПРА	Мощность, Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Вид рассеивателя	Масса, кг
ЛВО01-4x14-013 Идеал	0261414113-53	ЭПРА	4x14	595x595x55	«Опал»	3,8
ЛВО01-4x14-014 Идеал	0261414113-54	ЭПРА	4x14	595x595x55	«Микропризма»	3,8
ЛВО01-4x14-015 Идеал	0261414113-55	ЭПРА	4x14	595x595x55	«Призма»	3,8
ЛВО01-4x18-013 Идеал	0019418999-33	ЭПРА	4x18	625x595x85	«Опал»	4,5
ЛВО01-4x18-014 Идеал	0019418999-34	ЭПРА	4x18	625x595x85	«Микропризма»	4,5
ЛВО01-4x18-015 Идеал	0019418999-35	ЭПРА	4x18	625x595x85	«Призма»	4,5

Светильники со встроенными светодиодными линейками и драйверами:

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	лм/Вт	Размеры, ЛхВхН, мм	Вид рассеивателя	Масса, кг
Ideal LED-01 (Опал)	0261818193-53	18	2300	128	595x295x55	«Опал»	2,3
Ideal LED-01 (Микропризма)	0261818193-54	18	2500	138	595x295x55	«Микропризма»	2,3
Ideal LED-01 (Призма)	0261818193-55	18	2500	138	595x295x55	«Призма»	2,3
Ideal LED-02 (Опал)	0263636193-53	36	4600	128	1195x295x55	«Опал»	4,5
Ideal LED-02 (Микропризма)	0263636193-54	36	5000	138	1195x295x55	«Микропризма»	4,5
Ideal LED-02 (Призма)	0263636193-55	36	5000	138	1195x295x55	«Призма»	4,5
Ideal LED-03	0260036113-53	36	4600	128	595x595x55	«Опал»	3,8
Ideal LED-04	0260036113-54	36	5000	138	595x595x55	«Микропризма»	3,8
Ideal LED-05	0260036113-55	36	5000	138	595x595x55	«Призма»	3,8
<i>Ideal LED для потолков Грильято</i>							
Ideal LED-03 (Грильято)	0260036113-63	36	4600	128	588x588x55	«Опал»	3,8
Ideal LED-04 (Грильято)	0260036113-64	36	5000	138	588x588x55	«Микропризма»	3,8
Ideal LED-05 (Грильято)	0260036113-65	36	5000	138	588x588x55	«Призма»	3,8

