

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**1 Заявитель**      **Закрытое акционерное общество «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»**  
**(ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»)**

Адрес: 115088, Москва, ул. Южнопортовая, д.7а.

**Телефон/ факс:** (495) 786-3443. **E-mail:** mail @ ssd.ru

Зарегистрировано Управлением МНС России по г. Москве 05.11.2002 года, свидетельство: серия 77,  
№ 007372524, ОГРН 1027700403103, ИНН 7723005557.

в лице **Генерального директора Ющенко Николая Ивановича,**  
действующего на основании **Устава** (утвержден общим собранием акционеров 03.06.2014,  
протокол № 04/14-ОС),

заявляет, что Муфта типа МТГ «Пуласт», ТУ 5296-043-27564371-2006, изготовитель ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», адрес: 115088, Москва, ул. Южнопортовая, д.7а соответствует «Правилам применения муфт для монтажа кабелей связи», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 10.04.2006г. № 40 (зарегистрирован Минюстом России 27.04.2006, регистрационный № 7751)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

## 2 Назначение и техническое описание

## 2.1 Версия программного обеспечения

Муфта типа МТГ «Пуласт» (далее – муфта) не имеет программного обеспечения.

## 2.2 Комплектность

В комплект поставки муфты входят: корпус муфты; герметик «Пуласт»; материалы для монтажа; инструкция по монтажу и ярлык (паспорт) с ведомостью комплекта.

## 2.3 Условия применения на единой сети электросвязи Российской Федерации

Муфта применяется в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае его присоединения к сети связи общего пользования в качестве соединительной муфты для кабелей, прокладываемых в грунте (кроме подверженного мерзлотным воздействиям), в кабельной канализации, коллекторах, туннелях, помещениях ввода кабелей, на открытом воздухе.

## 2.4 Выполняемые функции

Муфта предназначена для соединения телефонных кабелей (бронированных или без брони) типа ТП с гидрофобным заполнением или без него и обеспечивает влагонепроницаемость и защиту соединений токопроводящих изолированных жил кабеля от внешних воздействий.

**2.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации.** Муфта не выполняет функции систем коммутации.

## 2.6 Электрические характеристики

Сопротивление изоляции “броня-земля” муфты, смонтированной на кабеле с полиэтиленовой оболочкой поверх металлической оболочки, должно быть не менее 200 МОм.

Сопротивление изоляции соединений токопроводящих жил (жила относительно всех других, соединенных вместе) – не менее 5 ГОм.

**2.7 Характеристики радиоизлучения.** Муфта не является радиоэлектронным средством связи.

## 2.8 Реализуемые интерфейсы. В муфте интерфейсы отсутствуют.

## 2.9 Конструктивные характеристики

Муфта имеет тупиковую конструкцию. Корпус муфты выполнен из полимерных композиций и представляет собой съемный цилиндрический кожух и оголовник, снабженный патрубками для ввода кабелей.

Муфта при монтаже заполняется саморасширяющимся двухкомпонентным герметиком «Пуласт», который в процессе эксплуатации кабеля при необходимости проведения аварийно-восстановительных работ может быть удалён.

Конструктивный элемент, обеспечивающий электрическое соединение брони кабелей в муфте, имеет сечение не менее  $2,5 \text{ мм}^2$ .

Провод вывода от бронепокрова кабеля имеет сечение не менее  $4,0 \text{ мм}^2$ .

## 2.10 Условия эксплуатации, климатические и механические требования

Монтаж муфты проводится при температуре окружающей среды от минус 10 до 50°C.

Муфта предназначена для эксплуатации в следующих климатических условиях - температура окружающего воздуха от минус 60 до 70°C.

Муфта устойчива к циклическому изменению температур в диапазоне от минус 60 до 70°C.

Муфта устойчива к вмораживанию в лед и оттаиванию.

Муфта устойчива к воздействию почвенной коррозии, инея, росы, дождя, пыли, солнечного излучения.

Муфта стойка к воздействию статического гидравлического давления 60 кПа (450 мм. рт. ст.).

Муфта стойка к воздействию осевого растягивающего усилия 450 Н.

Муфта стойка к воздействию удара с энергией 10 Дж.

Муфта стойка к изгибу введенного в муфту кабеля на угол 45°.

Муфта стойка к осевому кручению введенного в муфту кабеля на угол 90°.

Муфта стойка к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот от 10 до 80 Гц с ускорением 2 g и амплитудой перемещения 0,5 мм.

При размещении муфты в грунте должна быть обеспечена дополнительная защита от механических повреждений муфты.

Транспортирование муфты производится в упаковке Изготовителя любым видом транспорта при температуре от минус 50 до 50°C и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °C.

Хранение муфты производится в складских условиях в упаковке Изготовителя при температуре от минус 50 до 50°C и среднемесячной относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25°C.

Допускается кратковременное повышение влажности до 98 % при температуре до 25°C без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

Срок службы муфты составляет не менее 20 лет.

Муфта не требует обслуживания в течение всего срока службы.

Срок сохраняемости комплекта муфты составляет не более 1 года с даты отгрузки Изготовителем.

## **2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приёмников глобальных спутниковых навигационных систем**

Муфта не содержит встроенных средств криптографии и приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

**3 Декларация принята на основании:** собственных испытаний (Протокол № 32-2016 от 05.10.2016) и испытаний, проведенных Испытательным центром ФГУП ЦНИИС (Аттестат аккредитации № ИЦ-11-16, зарегистрированный Федеральным агентством связи 27 октября 2011 г., действителен до 27 октября 2016 г., аттестат аккредитации № ИЦ-11-16 со сроком действия с 08 октября 2013 г. по 27 октября 2016 г. выдан Федеральной службой по аккредитации).

Протокол испытаний № 68616-112-888 14.09.2016 муфты типа МТГ «Пуласт» (программного обеспечения не имеет).

Сертификат рег. № РОСС RU.ФК07.K00138 от 07.06.2016 соответствия системы менеджмента качества ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), выданного Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента «ИнфоСерт» № РОСС RU.0001.13ФК07.

Декларация составлена на 1-м листе 2-х страницах.

**4 Дата принятия декларации:** 12.10.2016 г.

Декларация действительна до: 12.10.2026 г.

Генеральный директор  
ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»

М.П.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 8-КМКО-2818

от 07 11 2016 г.

Н. И. Ющенко

## **5 Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи**

**Р.В. Шередин**

Подпись уполномоченного представителя  
Федерального агентства связи

И.О. Фамилия