

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-DE.AB24.B.00955

Серия RU № 0072130

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 950 0	Система внешней молниезащиты OBO торговой марки « isCon» в составе:	EN 62561-8
	<p>Молниеприемная мачта и изолированная молниеприемная мачта isFang 101-xxx-xxxx, isFang-xxxx-xxxx</p> <p>Токоотводы изолированные isCon isCon 750-xxx</p> <p>Штативы isFang isFang-xxxx-xxxx</p> <p>Держатели isFang isFang-xxxx-xxxx</p> <p>Соединители, элементы и держатели isCon isCon-xxxx-xxxx), isCon connect, isCon PAP</p> <p>Держатели, траверсы и стержень ISAV-xxxx-xxxx, ISO-A-xxxx, 101-20-nnnn, 165-xxxx-pppp-xxxx,</p> <p>Фиксаторы, крепежи, соединители и адаптеры 101-xxxx-xxxx</p> <p>Изолированные крепления 101-xxx-16</p> <p>Молниеприемные/заземляющие стержни и стержни заземления 101-xxxx-xxxx, 200-xxxx-xxxx, 204-xxxx-xxxx, 219-nnnn-xxxx-yyu, LE-ERDER-yyu, 219-nnnn-OMEX-yyu,</p> <p>где: xxx - может принимать значение пробел, либо любое количество букв латинского алфавита и/или арабских цифр, означающих разновидность устройства, диаметр, длину, способ монтажа, материал изготовления, а так же цветовое исполнение токоотвода, SW - черный, LGR - светло-серый</p> <p>pppp - может принимать значение пробел, а также обозначает либо длину стержня, либо диаметр проводника</p> <p>yyu - обозначает материал исполнения, V4A - нержавеющая сталь, CU - омедненное исполнение, FT - оцинкование методом горячего погружения</p>	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы фамилия)

В.Т. Блохин
(инициалы фамилия)